財團法人蘭智社會福利基金會「附設私立田心歡喜家園新建計畫」-門窗設備採購(第2次招標)

壹.五	門窗設備-空白標單詳細表		(請打勾)本標	「約	
		(未打勾	者)本標單詳細	表採業主預算單價比例調整訂約	勺
壹.五.1	金屬門設備				五金配件
壹.五.1.2	(含工料運雜費等完成設備及安裝之全部費用) 防火門,D2a 防火烤漆門 100*220cm 詳圖A6.04	樘	4.000	-	水平鎖,輔助鎖,門弓器 旗型絞鍊
壹.五.1.3	金屬門, D3 90*220cm 門框扇採不銹鋼版厚度>1.0mm	樘	1.000		水平鎖,輔助鎖,門弓器旗型絞鍊
壹.五.1.4	防火門, D3a F60A 防火烤漆鋼板門 90*220cm 詳圖A6.04	樘	6.000		水平鎖,輔助鎖,門弓器旗型絞鍊
壹.五.1.5	防火門, D4 F60A防火烤漆鋼板門 100*220cm 詳圖A6.04	樘	13.000		水平鎖,輔助鎖,門弓器旗型絞鍊
壹.五.1.6	防火門,D5 F60A 防火烤漆鋼板門 120*220cm 詳圖A6.04	樘	2.000		水平鎖,輔助鎖,門弓器旗型絞鍊
壹.五.1.7	防火門, D6 F60A 防火烤漆鋼板門 180*220cm 詳圖A6.04	樘	7.000		水平鎖,輔助鎖,門弓器旗型絞鍊
壹.五.1.8	防火門, D7a F60A防火烤漆鋼板門 100*220cm 詳圖A6.04	樘	16.000		水平鎖,輔助鎖,門弓器 旗型絞鍊
壹.五.1.9	防火門, D7b F60A防火烤漆鋼板門 100*220cm 詳圖A6.04	樘	5.000		水平鎖,輔助鎖,門弓器 旗型絞鍊
壹.五.1.10	防火門,D9 F60A防火烤漆鋼板門 120*220cm 詳圖A6.04	樘	7.000		平推鎖,N形把手,門弓器,旗型絞鍊
壹.五.1.12	防火門,D11 F60A防火烤漆鋼板門250*220cm 詳圖A6.04	樘	1.000		平推鎖,N形把手,門弓器,旗型絞鍊
	小計				
壹.五.2	鉛窗(或塑鋼窗) (含工料運雜費等完成設備及安裝之全部費用)				指定廠牌型號 詳補充說明書
壹.五.2.1	W1 鋁窗 100*80cm(或塑鋼窗)	樘	8.000		五金配件符合CNS3092 A2044規定
壹.五.2.2	W2 鋁窗 180*80cm(或塑鋼窗)	樘	6.000		五金配件符合CNS3092 A2045規定
壹.五.2.3	W3 鉛窗 160*145cm(或塑鋼窗)	樘	35.000		五金配件符合CNS3092 A2046規定
壹.五.2.4	W5 鋁窗 160*80cm(或塑鋼窗)	樘	3.000		五金配件符合CNS3092 A2047規定
壹.五.2.5	LW1 防颱鋁百葉 90*205cm	樘	2.000		五金配件符合CNS3092 A2048規定
壹.五.2.6	DW1 落地鋁窗 1025*300cm(或塑鋼窗)	樘	1.000		五金配件符合CNS3092 A2049規定
壹.五.2.7	DW2 落地鋁窗 345*300cm(或塑鋼窗)	樘	1.000		五金配件符合CNS3092 A2050規定
壹.五.2.8	DW3 落地鋁窗 1460*300cm(或塑鋼窗)	樘	1.000		五金配件符合CNS3092 A2051規定
壹.五.2.9	DW4 落地鋁窗 300*300cm(或塑鋼窗)	樘	1.000		五金配件符合CNS3092 A2052規定
壹.五.2.10	DW5 落地鋁窗 480*300cm(或塑鋼窗) 本窗為三連桿排煙窗(含手動開關)	樘	1.000		五金配件符合CNS3092 A2053規定
壹.五.2.11	DW6 落地鋁窗 570*300cm(或塑鋼窗) 本窗為四連桿排煙窗(含手動開關)	樘	1.000		五金配件符合CNS3092 A2054規定
壹.五.2.12	DW9 落地鋁窗 160*210cm(或塑鋼窗)	樘	9.000		五金配件符合CNS3092 A2055規定
	小計				
壹.五.3	實木門或塑鋼門(木紋玻纖門)				
壹.五.3.1	D2 實木門或塑鋼門 100*220cm (1F儲藏室)	樘	3.000		
壹.五.3.2	D7 實木門或塑鋼門 100*220cm (2f~4f寢室門)含紗門	樘	25.000		
壹.五.3.3	D8 實木門或塑鋼門 横拉門 100*220cm (1f行動不便廁所及女廁,2f輔助廁所)	樘	5.000		
壹.五.3.4	(111到/下使剧所及文刷,21轴切刷所) D13實木門或塑鋼門 90*220cm (1f~2f廁所)	樘	2.000		
	小計				
壹.五.5	玻璃工程		1 450		电压性压点型, 子口 留
壹.五.5.1	5+5mm膠合玻璃(5光+5灰) 二樓以上氣密窗	才	1,478		數量僅供參考(不另調整)請以複價為訂約價
壹.五.5.2	8mmTH強化玻璃(清) 一樓落地窗	才	1,366		數量僅供參考(不另調整)請以複價為訂約價
	小計				
壹.	門窗工程 小計	<u>L</u>			

貳.	清潔及廢棄物清理費								
參.	利潤及保險費(約5%)								
肆.	營業稅5%								
	壹到肆合計		總價						
備註	本門窗設備含工料及運雜費用在內,除門窗框炭縫外全責任施工;塗膜顏色需先提送色板供業主選色。 1. 鋁窗 材料規範:鋁擠型鋁料採用6036-T5耐蝕鋁合金 機械性能:拉力強度15kgf/mm2以上,降伏強度11kgf/mm2以上,延伸率8%以上;表面處理可採用陽極處理(9μ+7μ)或粉體塗裝(48μ)或氟碳烤漆(25μ)以上塗膜,與混凝土接觸的部分,須塗防護漆(無鉛成份)作防護。。 鋁(塑鋼)窗規範:標準隔音<36db, 抗風壓須依CNS11526(風窗抗風壓試驗法)>360Kgf/m2, 氣密性國家標準2等級以下,水密性50Kgf/m2(CNS11528規範),隔熱性CNS10523(門窗隔熱性試驗法)0.40m2h℃/kcal; 五金配件符合CNS3092 A2044規定:1.門窗組合使用螺絲、窗溝可採不銹鋼材質。2.輥輪耐拉4萬次以上 3.紗窗標準詳門窗表(圖A6.01)或依各指定廠牌規格。 2.防火門規範 含工料及運雜費用在內,除炭縫外全責任施工;門扇 材料規範:(詳建築圖A6.04),防火時效一小時。 3.金屬門:含工料及運雜費用在內,除炭縫外全責任施工;門框扇採不銹鋼板厚度大於1.0mm以上,須配合現場施作。 4.玻璃 含工料及運雜費用在內,全責任施工(含塞水路,保護及拆封);二樓以上窗採5+5mm膠合玻璃(5光+5灰)需依 CNS12115(裝配雙層之玻璃隔熱門窗)之規定,一樓落地窗採 8mmTH強化玻璃(清) 5.實木門(或塑鋼門)含工料及運雜費用在內,全責任施工,門扇採木紋或其他仿木(需先送本會審核)需耐撞擊。								